



# INT-RS232

## INTERFACE DE COMUNICAÇÃO RS232 PARA A REDE CHAMELEON

A interface **INT-RS232** permite uma ligação em série para os sistemas de controlo de fogo inteligentes da GFE Chameleon e conexão BMX. Comunicação em série via protocolos ESPA, MODBUS e ODYSSEY XLP.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Isolamento elétrico entre ligações
- Compatibilidade MODBUS
- Compatibilidade ESPA 4.4.4
- Compatibilidade ODYSSEY XLP
- Distância máxima de 100m entre interfaces

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO                   | 28V DC                         |
| CORRENTE                               | 5 mA                           |
| DISTÂNCIA DO CABO                      | 100m por ligação               |
| TEMPERATURA DE OPERAÇÃO/ ARMAZENAMENTO | -10°C a 50°C                   |
| HUMIDADE                               | Máx 95% HR Sem-Condensação     |
| DIMENSÕES                              | 100.3 (C) x 35 (A) x 18 (L) mm |
| PESO                                   | 20 g                           |
| CENTRAIS COMPATÍVEIS                   | OCTO+ / GEKKO / G-One / NODE+  |

### REFERÊNCIA

**INT-RS232**

RS232 INTERFACE EM SÉRIE